



Żeliwny podajnik firmy EKOENERGIA



Paliwo:

EKO-GROSZEK

Węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25mm (eko-groszek)

* - za względu na ciągłe usprawnianie i unowocześnianie kotłów wymiary mogą ulec zmianie, w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 30 mm do ok. max. 60 mm
** - przy docieplonym budynku, pobrane powierzchnie ogrzewanego obiektu mają jedynie charakter przybliżony

PARAMETRY TECHNICZNE

parametr techniczny	j.m.	typ kotła			
Nominalna moc kotła	kW	14	19	26	
Zakres mocy	kW	4,2-14	5,7-19	7,8-26	
Powierzchnia grzewcza	m ²	1,2	1,7	2,2	
Klasa kotła		klasa 5 (najwyższa)			
Paliwo		węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25 mm			
Klasa paliwa		klasa „a” (wg PN-EN 303-5:2012)			
Pojemność zasobnika opału	kg	~160	~160	~160	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	1,5			
Pojemność wodna kotła	l	50	68	82	
Masa kotła (bez wody)	kg	340	420	490	
Minimalna wysokość komina	m	6	7	7	
Sprawność	%	92 - 93,6			
Wymiary podst.*	Długość	960			
	Szerokość	Wymiennika	430	460	535
		Całkowita	1110	1140	1205
Wysokość		1090*	1140*		
Przekrój czopucha	mm	φ 180			
Wysokość od podłoża do dolnej części czopucha	mm	850*	900*		
Wysokość kotła z podajnikiem i koszem	przy zamkniętej klapie	mm	1320*	1370*	
	przy otwartej klapie	mm	1780*	1830*	
Klasa energetyczna		B			
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m ²	140**	190**	260**	

ZPS EKO BLUE



Wyposażenie standardowe:



Sterownik Tech ST-37



Wyposażenie dodatkowe:

Możliwa kontrola pracy instalacji i kotła za pośrednictwem internetu (moduł ST-505)

ZALETY

5 lat
gwarancja

5 lat
gwarancji

P265GH
6mm

Kocioł z blachy
kotłowej P265GH
o grubości 6mm

5
klasa

Wysoka sprawność
kotła sięgająca 93,9 %



Panele ceramiczne



Podajnik w całości wykonany
z wysokiej jakości żeliwa



Możliwość montażu podajnika
zarówno z prawej jak i z lewej strony

* - opcja